



**070411-070481**

**Llave dinamométrica de disparo  
ajustable con cabeza fija de carraca**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Precisión:  $\pm 4\%$  en sentido horario.
- Cabeza fija de carraca.
- Carraca reversible con 45 dientes / ángulo de acción de  $8^\circ$ .
- Mango de plástico para mayor comodidad.
- Norma: ISO 6789:2003.

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto      |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>070411</b> | 1/4"                                                                                | 275 mm                                                                              | 4-20 N·m                                                                            | 0.05 N·m                                                                              | 0.5 kg                                                                                |
| <b>070421</b> | 3/8"                                                                                | 360 mm                                                                              | 10-60 N·m                                                                           | 0.125 N·m                                                                             | 0.8 kg                                                                                |
| <b>070431</b> | 1/2"                                                                                | 420 mm                                                                              | 25-125 N·m                                                                          | 0.25 N·m                                                                              | 0.9 kg                                                                                |
| <b>070441</b> | 1/2"                                                                                | 460 mm                                                                              | 40-200 N·m                                                                          | 0.5 N·m                                                                               | 1.0 kg                                                                                |
| <b>070451</b> | 1/2"                                                                                | 520 mm                                                                              | 65-335 N·m                                                                          | 0.5 N·m                                                                               | 1.2 kg                                                                                |
| <b>070461</b> | 3/4"                                                                                | 520 mm                                                                              | 65-335 N·m                                                                          | 0.5 N·m                                                                               | 1.2 kg                                                                                |
| <b>070471</b> | 3/4"                                                                                | 1040 mm                                                                             | 160-800 N·m                                                                         | 2 N·m                                                                                 | 4.9 kg                                                                                |
| <b>070481</b> | 1"                                                                                  | 1250 mm                                                                             | 300-1500 N·m                                                                        | 3 N·m                                                                                 | 8.2 kg                                                                                |