

**29734C** TALADRO 3.000 W / Ø Máx. 350 mm



Cód. 29734

Con una potencia de 3.000 W, permite realizar perforaciones desde Ø40 hasta Ø350 mm con el máximo rendimiento.

- Alto rendimiento, motor de 3.000 W con elevada disponibilidad.
- Control Electrónico: arranque Soft-Start, control de temperatura y corta-corriente, velocidad constante.
- Escobillas con desconexión automática.
- Caja de cambios de 3 velocidades con bomba de lubricación integrada.
- Embrague de seguridad mecánico.
- Cableado H07BQ-F, máxima resistencia.
- Empuñadura adicional para facilitar las labores de manipulación y transporte.
- Enchufe de seguridad PRCD: Protección FI integrada en el cable.
- Soporte recomendado: Cód. 2978



Cód. 29734C



**Empuñadura adicional:** Fácil manipulación del equipo.

Código	Motor	Ø <sub>máx</sub> Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg	€uros
<b>29734</b>	3.000 W 230 V	350 mm	230 / 500 / 1.030	1 ¼" M (exterior) ½" H (interior)	12	
<b>29734C</b>	Conjunto Taladro Cód. 29734 + Soporte Cód. 2978					

Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 174

