



■ Características de la Motosoldadora Honda

Motor:	HONDA
Potencia Max:	4,5 KVA – 3.800 W
Potencia Nominal:	4 KVA - 3.200 W
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	230 V – 50 Hz
Con pinza de Masa, porta electrodos y cepillo	
Arranque :	Manual
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5420260

■ Características del Motor:

Fabricante :	HONDA
Modelo :	GX 390
Potencia Nominal :	13 Cv
Cilindrada :	390 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 % :	2,1 L / H
Capacidad de Aceite :	1,1 L
Sistema de Arranque :	Manual

■ Características del Alternador:

Marca :	SINCRO
Modelo:	EW 200 DC
Régimen de Soldadura Normal 35 % :	180 Amp
Régimen de Soldadura Intensivo 60 % :	150 Amp
Electrodo Max. :	4 mm Rutilo y Básico
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Grado de Protección mecánica :	IP 23
Polos :	2
Tensión & Frecuencia :	230 V & 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	950 mm.
Alto (H) :	625 mm.
Ancho (W) :	746 mm.
Volumen de embalaje :	0,44 m3
Peso :	90 Kg
Capacidad del Depósito :	6,5 L.
Autonomía al 75 %:	3 Horas

