



emisores térmicos secos

Ligeros
Ecológicos
Sin OBRAS
Perfil plano
Sin mantenimiento
Regulación sencilla
Pantalla digital LCD




**NUEVA
GAMA CR**

Funcionamiento

Los Emisores Térmicos SECOS de la gama KAYAMI CR se componen principalmente de un cuerpo de aluminio de perfil atractivo, en cuyo interior se alojan dos resistencias horizontales independientes. La resistencia que proporciona mayor potencia va situada en la parte inferior del emisor mientras que la otra resistencia, de menor potencia, va situada en la parte superior. De esta forma se consigue un mayor control de la potencia, proporcionando una temperatura homogénea. Cada Emisor Kayami CR incorpora una pequeña pantalla en la parte superior desde la que podemos seleccionar las diferentes funciones: Confort permanente, Economía permanente, Antihielo prefijado a 7°C y Timer (encendido y apagado diferido).

Regulación

La regulación inteligente y la concepción del Emisor Térmico, permite un ahorro considerable a través de sus dos fases de funcionamiento. En la Fase 1, cuando encendemos el Emisor Térmico, se necesita más aportación de potencia para llegar a la temperatura deseada por lo que el Emisor funcionará al 100% utilizando las dos resistencias y aportando el máximo calor. Cuando estemos más próximos a alcanzar la temperatura regulada comenzará la Fase 2 en la que el Emisor funcionará al 70%; desconecta la resistencia superior y continúa funcionando con la resistencia inferior para reducir el consumo de potencia y no sobrecalentar ni desperdiciar energía.



emisores térmicos secos	CR-600	CR-900	CR-1200	CR-1500	CR-1800
• Potencia máxima	600 W	900 W	1200 W	1500 W	1800 W
• Potencias parciales	200 W - 400 W	300 W - 600 W	400 W - 800 W	500 W - 1000 W	600 W - 1200 W
• Elementos	4	6	8	10	12
• Alto x Ancho x Fondo (mm)	575 x 485 x 75	575 X 645 X 75	575 x 805 x 75	575 x 965 x 75	575 x 1125 x 75
• Peso	7,1 Kg	9,3 Kg	11,5 Kg	13,7 Kg	15,9 Kg
• Superficie a calentar	5 - 7 m ²	8 - 11 m ²	11 - 14 m ²	14 - 17 m ²	17 - 20 m ²
• Pantalla LCD	Si	Si	Si	Si	Si
• Regulación por etapas	Si	Si	Si	Si	Si
• Seguridad por limitador térmico	Si	Si	Si	Si	Si
• Timer apagado/encendido	Si	Si	Si	Si	Si
• Cable clavija	Si	Si	Si	Si	Si
• Soportes pared y suelo	Si	Si	Si	Si	Si
• Código EAN	8426166030880	8426166030897	8426166030903	8426166030910	8426166030927



www.iberemec.com

