



Características del Grupo Electrónico Kiotsu

Motor:	KIOTSU
Potencia Max:	5 KVA – 4.200 W
Potencia Nominal:	4,8 KVA - 3.850 W
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	NO
Arranque :	Manual
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5430020

■ Características del Motor:

Fabricante :	KIOTSU
Modelo :	KT 188
Potencia Nominal :	13 Cv
Cilindrada :	390 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 % :	2,1 L / H
Capacidad de Aceite :	1,1 L
Sistema de Arranque :	Manual

■ Características del Alternador:

Marca :	LINZ
Modelo:	SP 10 MF
Tipo :	Sin Escobillas
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión :	+ - 5 %
Polos :	2
Tensión & Frecuencia:	230 V & 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	770 mm.
Alto (H) :	746 mm.
Ancho (W) :	625 mm.
Volumen de embalaje :	0,36 m3
Peso :	75 Kg
Capacidad del Depósito :	6 L.
Autonomía al 75 %:	3,5 Horas

