



BH23015C










Gato hidráulico neumático compacto, 15 T/30 T



DETALLES DEL PRODUCTO

- Gato hidroneumático compacto 15 T/30 T
- Capacidad de carga máxima: 30 T
- Ideal para el mantenimiento en carretera gracias a su ligereza, tamaño compacto, el mango desmontable y la cómoda manija de transporte de agarre suave
- ¡Tan solo pesa 33 kg!
- Diseño muy resistente que garantiza la durabilidad y longevidad de la herramienta
- Ruedas de PU muy grandes y gruesas que permiten superar cualquier obstáculo de forma sencilla y aumentar la maniobrabilidad
- Dos adaptadores de altura incluidos, de 45 y 75 mm, para aumentar toda la elevación posible
- Sistema con válvula de presión de seguridad que previene la sobrecarga, y certificado CE de acuerdo con la normativa 2006/42/CE + BS EN1494

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  |  | BAR |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| BH23015C | 30000 kg | 1/4 in | 8-12 bar | 150 mm | 292 mm | 224 /30 T mm | 292 /15 T mm | | 1350 x 290 x 430 mm | 35 kg |

