

290 - 296 TALADROS Serie WEKA



ESPECIAL RENTAL

Soporte no incluido

Disponible en dos diferentes versiones, en función de su motorización, la serie de Taladros 290/296 ofrece un alto grado de rendimiento y fiabilidad.

Concebidos para un uso intensivo, especialmente en el sector alquilador, en su diseño se han contemplado todos los requerimientos para ofrecer la máxima potencia de perforación con las más exigentes medidas de protección para el equipo y el operario.

- Construcción integral en aluminio: Excelente resistencia mecánica y térmica.
- Control Electrónico: Significativa mejora en las condiciones de seguridad, confort del operario y vida útil del motor.
 - Arranque Soft-Start progresivo del motor.
 - Control inteligente de las sobrecargas, con rearme automático inmediato.
 - Medición permanente de la temperatura motor, realizando la desconexión si la misma excede de la temperatura de servicio.
- Refrigeración por agua. Exclusivo sistema de flujo de agua entre la carcasa de protección y la carcasa motor, maximizando el rendimiento y ligereza del equipo (Código 290).
- Embrague motor. Protección frente a bloqueos.
- Soporte recomendado: Taladro Cód. 296 → Soporte Cód. 2978.
Taladro Cód. 290 → Soporte Cód. 2979.



Exclusivo y eficiente sistema de refrigeración por agua (Cód. 290)

Código	Motor	Ø Máx. Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg
296	3.200 W 230 V Monof.	350 mm	230 / 480 / 720	1 ¼" M	11,9
290	3.900 W 400 V Trifas.	400 mm	160 / 340 / 510	1 ¼" M	19

Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 228.

