

29716 TALADRO 2.200 W / Ø Máx. 202 mm SECO - HÚMEDO



Cód. 29716C



Práctico maletín de transporte
Con una completa dotación.

Taladro para corte en húmedo y seco hasta Ø202 mm, con una motorización de 2.200 W.

Equipo versátil, que permite usos variados (manual, con soporte, corte húmedo o seco) con una amplia gama de aplicaciones. Es el dispositivo perfecto para los gremios de calefacción, fontanería e instaladores en general.

- Control Electrónico: arranque Soft-Start, control de temperatura y corta-corriente. Indicador óptico de sobrecarga, velocidad constante.
- Indicador LED desgaste de escobillas. Aviso óptico con una antelación aproximada de 10 h. de trabajo.
- Embrague de seguridad mecánico.
- Caja de cambios de 3 velocidades bañada en aceite: óptima lubricación.
- Empuñadura adicional: Ideal para la perforación sin soporte.
- Cableado H07BQ - F, máxima resistencia.
- Nivel integrado.
- Botón "lock-on" con protección contra bloqueo involuntario.
- Enchufe de seguridad PRCD: Protección FI integrada en el cable.
- Enchufe rápido para toma de agua.
- Accesorio para conexionado de aspirador, para corte en seco.
- Sencillo y eficaz sistema de fijación al soporte.
- Combinación de acoplamiento: G 1/2" hembra (Interior) / 1 1/4" macho (Exterior)
- Soporte recomendado: Cód. 29762



LED indicador desgaste de escobillas

Indicador óptico de sobrecarga del motor



Empuñadura adicional para perforaciones sin soporte.



Accesorios para conexionado de agua y aspirador



Nivel vertical y horizontal integrado

Código	Motor	Ø Máx. Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg
29716	2.200 W 230 V	Hormigón (Corte Húmedo) 162 mm Ladrillo (Corte seco) 202 mm	510 / 1.150 / 2.500	G 1/2" H (interior) 1 1/4" M (exterior)	6,7

Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 228.

