

29735 TALADRO 3.000 W / Ø Máx. 350 mm



Con una potencia de 3.000 W, permite realizar perforaciones desde Ø40 hasta Ø350 mm con el máximo rendimiento.

- Alto rendimiento, motor de 3.000 W con elevada disponibilidad.
- Control Electrónico: arranque Soft-Start, control de temperatura y corta-corriente, indicador de sobrecarga óptico, velocidad constante.
- Indicador LED desgaste de escobillas. Aviso óptico con una antelación aproximada de 10 h. de trabajo.
- Caja de cambios de 3 velocidades bañada en aceite: ajuste de velocidad óptimo en toda la gama del taladro.
- Embrague de seguridad mecánico.
- Cableado H07BQ - F, máxima resistencia.
- Empuñadura adicional para facilitar las labores de manipulación y transporte.
- Enchufe de seguridad PRCD: Protección FI integrada en el cable.
- Soporte recomendado: Cód. 29763



Cód. 29735C



Empuñadura adicional
Fácil manipulación del equipo.



LED indicador desgaste de escobillas
Indicador óptico de sobrecarga del motor.

Código	Motor	Ø Máx. Perforación	R.P.M. Nominal	Acoplamiento coronas	Peso Kg
29735	3.000 W 230 V	350 mm	230 / 500 / 1.030	1 ¼" M	12,4

 Consulte nuestro amplio programa de Coronas Pág. 228.

